



Typologie	Decken-Einbauleuchte für Gipskarton
Materialien	Lampenschirm aus Aluminium, transparente Abdeckung
Lichtquelle	austauschbare LED 1x1 W 24 V / Nennleistung 1 W / Energieklasse A++ / Lumen 160 / K 2700 / CRI > 90
Stromversorgung	Driver nicht inklusive (auf Anfrage erhältlich)
Abmessungen	 Lochmaß Ø 6,5 cm Leuchte: Ø innen 5,9 cm / Ø außen 8,9 cm / Tiefe 5,6 cm
Bestellnummer	P65 weiß/gold

Driver (auf Anfrage erhältlich)	ED9	/ Treiber 24V DC 240V / 20W / dimmbar TRIAC / min 5 max 16x1W
	ED11	/ Treiber 24V DC 110-240V / 15W @110V - 16W @240V / dimmbar DALI / min 1 max 12x1W

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH





Typologie	Decken- und Wand-Einbauleuchte für Gipskarton
Materialien	Lampenschirm aus Eisen, Rahmen und LED-Halterung aus Aluminium
Lichtquelle	austauschbare LED 1x1 W 24 V / Nennleistung 1 W / Energieklasse A++ / Lumen 160 / K 2700 / CRI > 90
Stromversorgung	Driver nicht inklusive (auf Anfrage erhältlich)
Abmessungen	 Lochmaß Ø 10,2 cm Leuchte: Ø innen 9,7 cm / Ø außen 11 cm / Tiefe 5,5 cm
Bestellnummer	P102 weiß/gold

Driver (auf Anfrage erhältlich)	ED9	/ Treiber 24V DC 240V / 20W / dimmbar TRIAC / min 5 max 16x1W
	ED11	/ Treiber 24V DC 110-240V / 15W @110V - 16W @240V / dimmbar DALI / min 1 max 12x1W

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

